



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

Dveřní systémy **POSUVNÉ A SKLÁDACÍ DVEŘE**


Posuvné a skládací dveře jsou moderním řešením založených na standardních systémech MB. Velká prosklená křídla umožňují prosvětlení interiéru, zatímco rovnoběžné otevření posuvných křidel nabízí úsporu místa a vynikající funkčnost. Jsou tiché a snadno ovladatelné.



jednoduché oddělení prostoru


kompatibilita s okenními prvky

MB-23P




MB-23P je hliníkový systém určený pro zasklívání lodžii a otevřených balkonů, chrání je před větrem, deštěm a nadměrným hlukem. Zasklení balkonů umožňuje jejich efektivnější využití. Přirozeným způsobem se vytvoří další místnost a prodlouží se doba užívání balkónu. Systém také ztěžuje pokusy o vloupání, což je velmi důležité zejména u přízemních bytů.

MB-SLIDE MB-SLIDE ST




MB-SLIDE a MB-SLIDE ST byly navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám uživatelů. Mají snadné ovládání a jsou určeny k výrobě jednoduchých nebo dvojitých dveří a posuvných oken, které lze zabudovat do zdí, hliníkových fasád, zimních zahrad nebo do vitrinové zástavby.

SKLÁDACÍ DVEŘE



Varianta dveří otvíravých dovnitř v případě použití základních systémů MB-59S, MB-60 a MB-70 nebo otvíravé ven v případě použití systému MB-59S Casement.

MB-DPA



Automatický systém posuvných dveří je určen pro výrobu jak samostatných posuvných dveří tak i jako součást prosklených vitrín. Konstrukce MB-DPA nabízí provedení křídel ve dvou variantách: z profilů s přerušným tepelným mostem MB-59S Casement nebo ze studených profilů systému MB-45. Velkou výhodou tohoto řešení jsou velké přípustné rozměry a hmotnosti konstrukce.

MB-77HS

V nabídce ALUPROF je dostupný také systém zdvižně-posuvných dveří MB-77HS.

Jedná se o systém, který ideálně kombinuje tepelný komfort s požadavkem na velké prosklené plochy. Systém je popsán v samostatném produktovém letáku.



TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-23P	MB-SLIDE MB-SLIDE ST	SKLÁDACÍ DVEŘE	MB-DPA	MB-77HS
Hloubka rámu (dveře / okno)	53 mm	50 a 97 mm	50 do 70 mm	50 do 70 mm	174 mm / 271 mm
Hloubka křídel (dveře / okna)	23 mm	37 mm	od 59 mm v závislosti na systému	45 mm; 50 mm	77 mm
Rozsah zasklívání	4 - 8 mm	22 - 26 mm	4,5 - 60 mm	4,5 - 31,5 mm	13,5 - 58,5 mm
MIN VIDITELNÁ ŠÍŘKA T PROFILU					
Rám (dveře / okna)	15 mm	44,5 mm	v závislosti na systému	—	48 mm
Křídlo (dveře / okna)	42 mm	68,5 mm	v závislosti na systému	69 mm; 73,5 mm	94,5 - 105,5 mm
MAX ROZMĚRY DVEŘÍ A OKNA OS					
Maximální rozměry křídla dveří (v.xš.)	v. do 2000 mm š. do 1000 mm	v. do 2600 mm š. do 1800 mm	v. do 2400 mm š. do 1600 mm	š. do 1500 mm	v. do 3200 mm š. do 3300 mm
Maximální hmotnost křídla (dveře / okna)	50 kg	160 kg	130 kg	200 kg	400 kg