

# samat

## aluplast® - specialista na okna a dveře

aluplast GmbH je jedním z předních výrobců systémů pro plastová okna, dveře, rolety a řízené větrací systémy. Rodinný podnik se sídlem v Karlsruhe byl založen v roce 1982 Manfred J. Seitzem. V současné době má aluplast® po celém světě více než 24 výrobních a obytových podniků. Díky široké škále výrobků je umožněno vyrábět skoro veškeré myslitelné okenní konstrukce a jejich varianty. Úspěch aluplast® je založen především na vnímání trhu, a to nás vede k neustálému vývoji inovativních novinek.

Více se dozvíte na [www.samat.cz](http://www.samat.cz)

**Samat, spol. s r.o.**

Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou . [samat@samat.cz](mailto:samat@samat.cz) . [www.samat.cz](http://www.samat.cz)

CZ | © aluplast | technické změny vyhrazeny | stav:07.2017 | motivy | obrázky: archiv, Fotolia, iStock

# samat



aluplast® - specialista na okna a dveře

## VSTUPNÍ DVEŘE 85mm

CÍTIT SE DOMA ...



[samat@samat.cz](mailto:samat@samat.cz) | [www.samat.cz](http://www.samat.cz)

# Vstupní dveře

## První dojem je rozhodující

Vstupní dveře jsou vizitkou domu. Měly by být vhodně vybrány k architektuře a designu budovy, ale zároveň musí poskytnout výbornou tepelnou izolaci. O to důležitější je volba správného systému, který je vhodný individuálním požadavkům zákazníka.

aluplast nabízí nezpočet provedení, která jsou kompatibilní s okenními systémy a odpovídají speciálním požadavkům na tepelnou izolaci. Ať již hliníkové opláštění nebo dekor: žádná přání nezůstanou nesplněna.



## Vstupní dveře - bezpečné zevnitř i zvenku

S novým systémem aluplast vstupních dveří jste na správné straně. Kombinují estetiku s ochranou před hlukem, povětrnostními vlivy a vloupáním ...

## Vstupní dveře 85mm

- 85 mm stavební hloubka
- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$  se standardním trojsklem s  $U_g = 0,6$  a  $\Psi_i = 0,040 \text{ W/mK}$
- $U_d = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$  nejlepší možná varianta se zasklením trojsklem s  $U_g = 0,4$  a  $\Psi_i = 0,030 \text{ W/mK}$
- $U_d = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$  nejlepší možná varianta s výplní s  $U_p = 0,4$  a  $\Psi_i = 0,000 \text{ W/mK}$
- ochrana proti vloupání až RC2
- systém dorazového těsnění umožňuje použití masivních a pevných zamykacích lišt
- použitím odpovídajícího bezpečnostního kování zaručuje vynikající ochranu proti vloupání
- optimální ochrana s vysokými standardy v oblasti kvality a bezpečnosti
- velká výztužová komora pro vysokou stabilitu
- svařovatelné rohy zaručují vysokou stabilitu
- sklo/výplň až do tloušťky 51 mm
- k dispozici v široké škále dekorů
- k dispozici s hliníkovým opláštěním aluskin (velká barevná rozmanitost)
- plošně odsazená varianta
- 6-ti komorový profil
- skryté neviditelné odvodnění (volitelné)
- možnost pro výplň plošně překrývající křídlo



**Highlight**  
speciální křídlo pro plošně překrývající výplň